



## 8" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР



### Характеристики

- 8" SVGA TFT LCD встраиваемый промышленный монитор
- Разрешение дисплея — 800 × 600 пикселей
- 6 мм алюминиевая передняя панель с закаленным стеклом
- Тонкое модульное исполнение и прочная конструкция
- Входные сигналы: VGA + AUDIO
- LED подсветка, яркость монитора 250 кд/м<sup>2</sup>
- Кнопки настройки экрана на лицевой панели
- Степень защиты передней панели NEMA4 / IP65
- Напряжение питания монитора — 12 VDC
- Внешний адаптер переменного тока с широким спектром допустимого напряжения — 100-240V
- Стандарт крепления VESA ( 75x75 мм ), поддержка настольной подставки / настенного крепления и поворотного кронштейна



## Specification

### Display

Display Type	8" SVGA TFT LCD
Resolution	800 × 600
Max.color	262K
Luminance	250 cd/m2
View Angle	140°(H) , 120°(V)
Pixel Pitch	0.0675 x 0.2025 mm
Contrast Ratio	500 : 1
Response Time	25 ms
LCD MTBF	20,000 hrs

### Maintenance and Storage

Construction	Heavy duty steel and aluminum front panel
Dimensions (W x H x D)	260 x 185 x 36 mm
Weight, net	3.0 kg
Gross	4.5 kg
Power voltage	12 VDC
Operating temperature	0 °C to 50 °C
Storage temperature	-20 °C to 60 °C
Storage humidity	10% to 90% non-condensing
Anti-Vibration	17HZ-500 HZ 1G PTP
Anti-Shock	1G / peak (11m sec)

### Interfaces

Video Input Interface	VGA
Sensor output interface	USB
Audio input	3,5 mm Jack
Power input connector	2,1mm Jack

### External power adapter

Input	100~240VAC, 50/60 Hz
Output	DC12V@ 5A / 60W

### Certification

CE/FCC/ROHS



Dimensions

