



17" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР



Характеристики

- 17" SXGA TFT LCD встраиваемый промышленный монитор
- Разрешение — 1280 × 1024 пикселей
- 6 мм алюминиевая передняя панель с закаленным стеклом
- Тонкое модульное исполнение и прочная конструкция
- Входные сигналы: VGA + DVI + AUDIO
- LED подсветка, яркость монитора 300 кд/м²
- Кнопки настройки экрана на лицевой панели
- Степень защиты передней панели NEMA4 / IP65
- Напряжение питания монитора — 12 VDC
- Внешний адаптер переменного тока с широким спектром допустимого напряжения — 100-240V
- Стандарт крепления VESA (100x100 мм), поддержка настольной подставки / настенного крепления и поворотного кронштейна



Specification

Display

Display Type	17" SXGA TFT LCD
Resolution	1280 × 1024
Max.color	16.7M
Luminance	300 cd/m ²
View Angle	178°(H) , 178°(V)
Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Contrast Ratio	1000 : 1
Response Time	5 ms
LCD MTBF	50,000 hrs

Maintenance and Storage

Construction	Heavy duty steel and aluminum front panel
Dimensions (W x H x D)	408 x 345 x 48 mm
Weight, net	8.0kg
Gross	10.5 kg
Power voltage	12 VDC
Operating temperature	0 °C to 50 °C
Storage temperature	-20 °C to 60 °C
Storage humidity	10% to 90% non-condensing
Anti-Vibration	17HZ-500 HZ 1G PTP
Anti-Shock	1G / peak (11m sec)

Interfaces

Video Input Interface	DVI, VGA
Sensor output interface	USB
Audio input	3,5 mm Jack
Power input connector	2,1 mm Jack

External power adapter

Input	100~240VAC, 50/60 Hz
Output	DC12V@ 5A / 60W

Certification

CE/FCC/ROHS



Dimensions

