



21.5" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР



Характеристики

- 21.5" WSXGA TFT LCD встраиваемый промышленный монитор
- Разрешение дисплея — 1920 × 1080 пикселей
- 6 мм алюминиевая передняя панель с закаленным стеклом
- Тонкое модульное исполнение и прочная конструкция
- Входные сигналы: VGA+ DVI+ AUDIO
- Светодиодная подсветка (LED), яркость монитора 250 кд/м²
- Встроенные стерео динамики 2 x2Вт
- Кнопки настройки экрана на лицевой панели
- Степень защиты передней панели NEMA4 / IP65
- Напряжение питания монитора — 12-24 VDC
- Внешний адаптер переменного тока с широким спектром допустимого напряжения — 100-240V
- Стандарт крепления VESA(100x100 мм), поддержка настольной подставки / настенного крепления и поворотного кронштейна



Specification

Display

Display Type	22" WSXGA TFT LCD
Resolution	1920 × 1024
Max.color	16.7M
Luminance	250 cd/m2
View Angle	170°(H) , 160°(V)
Pixel Pitch	0.282 x 0.282 mm
Contrast Ratio	1000 : 1
Response Time	5 ms

Maintenance and Storage

Construction	Heavy duty steel and aluminum front panel
Dimensions (W x H x D)	545 x 375 x 47 mm
Power voltage	12-24 VDC
Operating temperature	0 °C to 50 °C
Storage temperature	-20 °C to 60 °C
Storage humidity	10% to 90% non-condensing
Anti-Vibration	17HZ-500 HZ 1G PTP
Anti-Shock	1G / peak(11m sec)

Interfaces

Video Input Interface	DVI, VGA
Sensor output interface	USB
Audio input	3,5 mm Jack
Power input connector	2,1 mm Jack

External power adapter

Input	100~240VAC, 50/60 Hz
Output	DC12V@ 5A / 60W

Certification

CE/FCC/ROHS



Dimensions

