

SK-070BE; SK-070BS



Сенсорная графическая панель 7"















Спецификация

Модель	SK-070BE/SK-070BS
Дисплей	
Размер	7"
Тип	TFT
Кол-во цветов	262144
Разрешение	800 x 480
Яркость, кд/м ²	450
Контрастность	400:1
Тип подсветки	LED
Сенсорная панель	4-проводная аналогового резистивного типа
Системные характеристики	
Среда программирования	SKWorkshop
Процессор	32-битный RISC CPU 400 МГц
Накопитель	128 Мб
RAM	64 Мб
Часы реального времени	есть
Порты ввода/вывода	
Слот для SD карты	есть
USB xoct	1 x USB 2.0
USB клиент	1 x USB 2.0
Ethernet	Heт(BE)/ Есть (BS)
Последовательные порты	COM1:RS-232/422/485; COM2:RS232/422/485
Питание	
Входное напряжение	24±15% В постоянного тока
Потребляемая мощность	6 Вт
Конструкция	
Корпус	Пластиковый
Степень защиты передней панели	IP65 (кольцевое уплотнение)
Габаритные размеры, мм	203 x 145 x 40
Размер монтажного отверстия, мм	192 x 138
Вес, кг	1,5
Рабочая температура	-10° ~ +65°C