



## Сенсорная графическая панель 10"



### Спецификация

Модель	SK-102AE/SK-102AS
<b>Дисплей</b>	
Размер	10"
Тип	TFT
Кол-во цветов	262144
Разрешение	800 x 480
Яркость, кд/м <sup>2</sup>	500
Контрастность	450:1
Тип подсветки	LED
Сенсорная панель	4-проводная аналогового резистивного типа
<b>Системные характеристики</b>	
Среда программирования	SKWorkshop
Процессор	32-битный RISC CPU 400 МГц
Накопитель	128 Мб
RAM	64 Мб
Часы реального времени	есть
<b>Порты ввода/вывода</b>	
Слот для SD карты	есть
USB хост	1 x USB 2.0
USB клиент	1 x USB 2.0
Ethernet	Нет (AE)/ Есть (AS)
Последовательные порты	COM1:RS-232/422/485; COM2:RS232/422/485
<b>Питание</b>	
Входное напряжение	24±15% В постоянного тока
Потребляемая мощность	8 Вт
<b>Конструкция</b>	
Корпус	Пластиковый
Степень защиты передней панели	IP65 (кольцевое уплотнение)
Габаритные размеры, мм	266 x 208 x 40
Размер монтажного отверстия, мм	261 x 203
Вес, кг	2
Рабочая температура	-10° ~ +65°C