

Samkoon®



	Модель	SK-035A	SK-043AE	SK-043AE/B; SK-043AS/B	SK-050AE; SK-050AS	SK-070BE; SK-070BS	SK-102AE; SK-102AS	SA-10.4A	SA-12.1A
Экран	Дисплей:	3,5" TFT LCD	4.3" TFT LCD	4.3" TFT LCD	5" TFT LCD	7" TFT LCD	10" TFT LCD	10.4" TFT LCD	12.1" TFT LCD
	Цветность:	262 144 цветов							
	Разрешение:	320 x 240	480 x 272	480 x 272	480 x 272	800 x 480	800 x 480	800 x 600	800 x 600
	Поверхностная яркость: (cd/m2):	350	400	400	400	450	500	500	450
	Контрастность:	400/1	400/1	400/1	400/1	400/1	450/1	450/1	450/1
Тип подсветки	Светодиодная (LED)								
Тип сенсора	4-х проводный, резистивный								
Корпус	Пластик								
Память	Объём встроенной памяти	128Mb flash	128Mb flash	128Mb flash	128Mb flash	128Mb flash	128Mb flash	128Mb flash	128Mb flash
	Объём оперативной памяти	64Mb DDR	64Mb DDR	64Mb DDR	64Mb DDR	64Mb DDR	64Mb DDR	128Mb DDR	128Mb DDR
Процессор:	32 бит RISC 400 МГц							32 бит RISC 440 МГц	
Интерфейсы	Последовательный интерфейс:	COM1:RS232/422/485	COM1:RS232/422/485	COM1:RS232/422/485	COM1:RS232/422/485	COM1:RS232/422/485 COM2:RS232/422/485	COM1:RS232/422/485 COM2:RS232/422/485	COM1:RS232/422/485 COM2:RS232/422/485	COM1:RS232/422/485 COM2:RS232/422/485
	Ethernet:			нет/есть (AS)	нет/есть (AS)	нет/есть (BS)	нет/есть (BS)	нет	нет
	USB Host			1xUSB 2.0	1xUSB 2.0	1xUSB 2.0	1xUSB 2.0		
	USB Client	1xUSB 2.0	1xUSB 2.0	1xUSB 2.0	1xUSB 2.0	1xUSB 2.0	1xUSB 2.0	1xUSB 1.1	1xUSB 1.1
	Слот SD карты					нет/есть (BS)	нет/есть (BS)		
Дополнительно	Часы реального времени					есть			
Питание	Напряжение	24±15%VDC							
	Потребляемая мощность	3 Вт	3 Вт	3 Вт	3 Вт	6 Вт	8 Вт	8 Вт	12 Вт
Габариты и вес	Внешние размеры (ШxВxГ), мм	136 x 89 x 39	151 x 93 x 39	173 x 96 x 39	165 x 103 x 39	203 x 145 x 40	266 x 208 x 40	312 x 225 x 54	338 x 253 x 65
	Посадочное отверстие (ШxВ), мм	124 x 81	142 x 85	165 x 86	157 x 95	192 x 138	261 x 203	286 x 214	330 x 246
	Вес, кг	0,2	0,2	0,2	0,8	1,5	2	2,05	2,26
Рабочие характеристики	Защита лицевой панели:	IP65	IP65	IP65	IP65	IP66	IP65	IP65	IP65
	Рабочая температура:	-10~65°C	-10~65°C	-10~65°C	-10~65°C	-10~65°C	-10~65°C	-10~65°C	-10~65°C
	Относительная влажность	10-90% (без конденсата)							
Среда программирования	SKWorkshop	SKWorkshop	SKWorkshop	SKWorkshop	SKWorkshop	SKWorkshop	SKWorkshop	SamDraw 3.3	SamDraw 3.3

Официальный дистрибьютор в России ООО «ФАМ-Электрик» (812) 331-93-33 <http://www.Samkoon.ru>

info@samkoon.ru