



Панель оператора с сенсорным экраном 7"



Технические характеристики

| Экран | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Тип экрана | TFT LCD |
| Разрешение экрана | 1024 x 600 (7") |
| Яркость | 350 Кд/м ² |
| Контрастность | 500:1 |
| Количество цветов | 16 млн цветов |
| Подсветка экрана | светодиодная |
| Время жизни подсветки (Ср.) | ~ 30000 ч |
| Тип сенсора | Емкостной |
| Интерфейс | |
| Последовательные порты | 2xRS232,1x RS485 |
| CAN | Есть |
| Порт USB Host | 2xUSB 2.0 |
| Порт USB Client | Есть |
| Порт Ethernet | 1*10/100BaseT |
| Аудио | 3,5 мм jack x 1 |
| Технические характеристики | |
| Операционная система | Linux3.4.39 or Debian optional |
| Процессор | ARM Cortex A9 1,6 ГГц |
| Память внутренняя | 8Гб FLASH +1Гб DDRIII RAM |
| Память внешняя | нет |
| Номинальное напряжение | 12-24 В пост. |
| Мощность | 6 Вт |
| Корпус | Пластик |
| Габаритные размеры, мм | 200.4x143.5x34 |
| Размер монтажного отверстия, мм | 192x132 |
| Вес, кг | 0,6 |
| Варианты установки | крепление в щит, VESA 75x75 |
| Влажность | 10 - 90% |
| Рабочая температура | 0...+50 |
| Класс защиты (передняя панель) | IP65 |