



## Сенсорная графическая панель 7"

- ✓ Бюджетная сенсорная панель оператора
- ✓ ПО: SKTOOL (бесплатное)
- ✓ 2xCOM, RTC, USB host, ethernet
- ✓ Загрузка проекта: с ПК по USB, с флешки

## Спецификация

Модель	SK-070QS
<b>Дисплей</b>	
Диагональ	7"
Тип	LED
Кол-во цветов	16770000
Разрешение	800 x 480
Яркость, кд/м <sup>2</sup>	450
Контрастность	400:1
Тип подсветки	LED
Сенсорная панель	4-проводная аналогового резистивного типа
Время жизни подсветки	50000ч
<b>Системные характеристики</b>	
Среда программирования	SKTOOL
Процессор	Cortex A7 1GHz dual core
Накопитель	128 Мб
RAM	128 Мб
Часы реального времени	есть
<b>Порты ввода/вывода</b>	
Слот для SD карты	нет
USB хост	1 x USB 2.0
USB клиент	нет
Ethernet	есть
Последовательные порты	COM1: RS232 COM2: RS485/422 COM3(485)
Поддержка Modbus	RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP
<b>Питание</b>	
Входное напряжение	24±15% В постоянного тока
Потребляемая мощность	4 Вт
<b>Конструкция</b>	
Корпус	Пластиковый
Степень защиты передней панели	IP65 (кольцевое уплотнение)
Способ охлаждения	безвентиляторное
Варианты установки	в щит
Габаритные размеры, мм	203 x 145 x 35
Размер монтажного отверстия, мм	192 x 138
Вес, кг	0.7
Рабочая температура	-20° ~ +55°С