



Сенсорная графическая панель 10.2"

- ✓ Бюджетная сенсорная панель оператора
- ✓ ПО: SKTOOL (бесплатное)
- ✓ 2xCOM, RTC, Ethernet, USB host, SD карта
- ✓ Загрузка проекта: с ПК по USB, с ПК по Ethernet, с флешки, с SD карты

Спецификация

Модель	SK-102HS
Дисплей	
Диагональ	10.2"
Тип	TFT
Кол-во цветов	262144
Разрешение	1024 x 600
Яркость, кд/м ²	500
Контрастность	500:1
Тип подсветки	LED
Сенсорная панель	4-проводная аналогового резистивного типа
Время жизни подсветки	60000ч
Системные характеристики	
Среда программирования	SKTOOL
Процессор	Cortex A8 600 МГц
Накопитель	128 Мб
RAM	128 Мб
Часы реального времени	есть
Порты ввода/вывода	
Слот для SD карты	нет
USB хост	1 x USB 2.0
USB клиент	1 x USB 2.0
Ethernet	Есть
Последовательные порты	COM1:RS-232/422/485; COM2:RS232/422/485
Поддержка Modbus	RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP
Питание	
Входное напряжение	24±15% В постоянного тока
Потребляемая мощность	0.29 А
Конструкция	
Корпус	Пластиковый
Степень защиты передней панели	IP65 (кольцевое уплотнение)
Способ охлаждения	безвентиляторное
Варианты установки	в щит
Габаритные размеры, мм	266 x 208 x 40
Размер монтажного отверстия, мм	259 x 201
Вес, кг	1.1
Рабочая температура	-20° ~ +65°С