



Сенсорная графическая панель 10.2"

- ✓ Бюджетная сенсорная панель оператора
- ✓ ПО: SKTOOL (бесплатное)
- ✓ 3xCOM, RTC, Ethernet, USB host
- ✓ Загрузка проекта: с ПК по USB, с ПК по Ethernet, с флешки

Спецификация

Модель	SK-102QS
Дисплей	
Диагональ	10.2"
Тип	LCD
Кол-во цветов	16770000
Разрешение	1024 x 600
Яркость, кд/м ²	450
Контрастность	400:1
Тип подсветки	LED
Сенсорная панель	4-проводная аналогового резистивного типа
Время жизни подсветки	50000ч
Системные характеристики	
Среда программирования	SKTOOL
Процессор	Cortex A7 1000 МГц
Накопитель	128 Мб
RAM	128 Мб
Часы реального времени	есть
Порты ввода/вывода	
Слот для SD карты	нет
USB хост	1 x USB 2.0
USB клиент	Нет
Ethernet	Есть
Последовательные порты	COM1:RS-232; COM2:RS-485/422 COM3:RS-485
Поддержка Modbus	RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP
Питание	
Входное напряжение	24±15% В постоянного тока
Потребляемая мощность	7 Вт
Конструкция	
Корпус	Пластиковый
Степень защиты передней панели	IP65 (кольцевое уплотнение)
Способ охлаждения	Безвентиляторное
Варианты установки	В щит
Габаритные размеры, мм	273 x 211 x 44
Размер монтажного отверстия, мм	259 x 201
Вес, кг	1.05
Рабочая температура	-20° ~ +55°С