




Панельный компьютер с сенсорным экраном 21.5"



Модификации

Модель	Спецификация
IFC-521WR	Резистивный сенсорный экран
IFC-521WC	Ёмкостный сенсорный экран

Технические характеристики

Системные характеристики	
Процессор	J1900, i5-7360U, i7-8550U
Оперативная память	8Гб DDR3
Жесткий диск	120Гб SSD
Графика	Интегрированная процессорная графика HD Graphics
Аудио	Realtek ALC662, High Definition Audio (HD), Линейный вход и выход
Сеть	2x Ethernet
Операционная система	Поддержка Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian, и другие
Watchdog timer	1~255 секунд программируемые настройки
Wifi	опционально
Интерфейсы	
USB	3xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x встроенный USB SoftDog
Порты	• 2x COM1 и COM2 RS232/422/485 • 2x 3-wire COM3 и COM4 RS232/485 Phoenix terminal • 2x 3-wire COM5 и COM6 RS232 • Интерфейс удаленного переключателя Phoenix terminal • 1x 14 bit GPIO (опционально) • 2x выход усилителя 8Ом 1W (опционально)

Слоты расширения	• MINI-PCIE x 1 встроенный слот для SIM-карты, поддержка модулей 3G/4G • MINI-PCIE x 1, поддержка WIFI/ Bluetooth
Экран	
Разрешение экрана	1920x1080 (21.5")
Соотношение сторон	16:9
Отклик матрицы	5мс
Яркость	300 Кд/м ²
Контрастность	1000:1
Количество цветов	16.7 миллионов
Подсветка экрана	светодиодная
Углы обзора	85°/85°/85°/85° (П/Л/В/Н)
Сенсорная панель	
Тип сенсора	IFC-521WR - Резистивный сенсорный экран IFC-521WC - Ёмкостный сенсорный экран
Твердость поверхности экрана	7H
Светопропускание	90%
Интерфейс подключения	USB (опционально RS232)
Время отклика	2мс
Срок службы	>50 миллионов касаний
Питание	
Внешний источник питания	AC 100 - 240V
Рабочее напряжение	9V-36V
Потребляемая мощность	≤20W
Корпус	
Материал	Алюминиевый сплав
Габариты	534.4 x 327.9 x 62 мм
Цвет	Серый
VESA	75x75mm
Степень защиты	Водонепроницаемая лицевая сторона IP65
Рабочая среда	
Диапазон температур	работа: -20 до 60°C, хранение: -30 до 70°C
Относительная влажность	10%~90% 30° C, без конденсата
Виброустойчивость	5-500 Hz, 0.026 G ² /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 час на ось
Сертификаты	CE, FCC, RoHS

Детали упаковки	
Нетто	8кг
Габариты упаковки	730 x 450 x 190 мм

Габариты

