



Особенности:

1. Полностью закрытая конструкция, весь компьютер надёжно защищен от пыли.
2. Бесшовная рамка, водонепроницаемость передней панели IP65.
3. Корпус из алюминиевого сплава обладает высокой прочностью и отлично рассеивает тепло.
4. Промышленный экран с широким углом обзора, высокой четкостью и естественной цветопередачей.
5. Сенсорная панель с технологией мультитач с быстрым откликом. Покрыта закалённым стеклом 2 мм.
6. Высокопроизводительная материнская плата, непрерывная работа 24x7.
7. Wi-Fi, Bluetooth.

ПК	
Процессор	RK3568 (опционально RK3588, RK3399)
Память	2GB RAM
Накопитель	32GB EMMC
WIFI и Bluetooth	Встроенные 2.4G WIFI, BT5.2
4G	Опционально
Ethernet	1000M*1
Разрешение	Поддерживает 4K/60HZ
Операционная система	Android 12 OS
Режимы воспроизведения	Поддержка синхронизации, циклов, спотов и др.
Поддерживаемые сети	RJ45, WIFI, 3G, 4G, TD-LTE (опционально)
Формат изображений	BMP, JPEG, PNG, GIF
Формат видео	WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 etc
Формат аудио	MP3, WMA, AAC, etc.
RTC часы реального времени	Да
Интерфейсы ввода/вывода	
USB	USB3.0*2(HOST*1, OTG*1)
COM	1x DB9 PIN COM RS232
LAN	1xRJ45, 1000M ethernet
HDMI	1xHDMI 2.0
DC	1xDC 12-36V
Card Slot	1xTF card slot, 1xSIM slot
Audio I/O	1xAudio I/O
Phoenix terminal	1xPhoenix terminal: 12P Phoenix terminal (power supply/232*1/485*1/CAN*1/GPIO*3)
Экран	
	10.1"
Разрешение	1280*800
Соотношение сторон	16:10
Количество цветов	16.7M colors
Яркость	300 кд/м ²
Время отклика	5мс
Контрастность	800:1
Угол обзора	89°/89°/89°/89° (R/L/U/D)

Сенсор	
Тип сенсора	10-точечный емкостный
Время отклика	<2мс
Светопропускание	90%
Твердость поверхности	7H
Время жизни подсветки	> 50 000 часов
Питание	
Внешний блок питания	AC 100 - 240V
Рабочее напряжение	DC 12-36V
Потребляемая мощность	≤25W
Корпус	
Внешний вид	Плоская панель
Материал	Алюминиевый сплав
Цвет	Чёрный, серебристый
VESA крепление	75x75мм / 100x100мм
Класс защиты	Влагозащита лицевой панели IP65
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура	-10°C to 60°C
Температура хранения	-20°C to 70°C
Относительная влажность	5-85% (non-condensing)
Виброустойчивость	5-19Hz/1.0мм амплитуда, 19-200Hz/1.0g ускорение
Ударопрочность	10g ускорение, 11мс период
Упаковка	
Вес нетто	3 кг
Вес брутто	3.5 кг
Габариты устройства	28.37 x 18.62 x 59.9 см
Размеры упаковки	43 x 38 x 18 см
Комплект поставки	Крепежные винты, руководство пользователя, гарантийный талон
Другое	
Способы установки	Крепежные винты в комплекте
	Кронштейны для настенного монтажа (опционально)
	Настольная подставка (опционально)
Опции	3G, 4G
Гарантия	1 год

